

Connect™ by Ecophon

Connect Profiler - Connect Dolda bärverk

Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect Distansprofil Galv. stål. För Focus Ds. Stansning c 300 mm. Monteras med Connect T24 Huvudprofil HD på c 1.500 mm. låses med Connect Sprint. L=2450 mm	2450	60	Galvanized	24,50	10	*	26300570
Connect Distansprofil cc150 Galv. stål. För Focus Lp. Stansning c 150 mm. Monteras med Connect T24 Huvudprofil HD på c 1.500 mm. låses med Connect Sprint. L=2450 mm	2450	60	Galvanized	24,50	10	*	26300575







Connect Profiler - Connect Väggslutningar




Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect Distanslist Väggslutning med distans av galvaniserat och lackerat stål för kant A, Dg, Ds och E. L=3000 mm. (KAT. A.)	3000	40	Connect white 01	30,00	10	*	26300670
Connect Flexibel Vägglister Böjbar vägglister som är lämplig för ytterhörnsmontage mot t.ex. böjda väggar och pelare. Elgalvat stål med vinyltäckning. Färgskiftningar kan förekomma. Möjlig att efterlackera. Rekommenderas ej till fullt synliga montage. (KAT. A.)	2400	22	.	28,80	12	*	60203363
Connect Flexibel Vägglister IH Böjbar vägglister som är lämplig för montage mot böjda innerhörn. Elgalvat stål med delvis vinyltäckning. Färgskiftningar kan förekomma. Möjlig att efterlackera. Levereras böjd och passar radier ner till R=450 mm. Rekommenderas ej till fullt synliga montage. (KAT. A.)	2400	22	.	28,80	12	*	60203360
Connect Modulvägglister Galvaniserad och svartlackerad stålprofil med stansning i modul och Soft fixing™. H=35, B=20, L=2400 mm. För korridor montage med kant Dp och Ds. (KAT. A.)	2400	20	Connect black 01 matt	48,00	20	*	26300738
Connect Pelarlist Flexibel aluminiumprofil för montage som vägglister runt pelare. Min radie 200 mm. L=2000 mm. Endast för konvexa radier. (KAT. A.)	2000	12	White	20,00	10	*	26300418
Connect Skugglist Skugglist av galvaniserat och lackerat stål för montage med Gedina A/E och Advantage A/E. L=3000 mm. (KAT. A.)	3000	25	Connect white 01	75,00	25	*	26303070
Connect Skugglist Skugglist av galvaniserat och lackerat stål för montage av Focus/Master kant A och E. L=3000 mm. (KAT. A.)	3000	25	Connect white 01	75,00	25	*	26318152
Connect Skugglist Skugglist av galvaniserat och lackerat stål för montage av kant A och E. L=3000 mm. (KAT. A.)	3000	25	Connect grey 01 metallic	75,00	25	*	26318157



Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.	
Connect Skugglist Skugglist av galvaniserat och lackerat stål för montage med Focus Ds, Dg och Master Rigid Dp. L=3000 mm. (KAT. A.)		3000	29	Connect white 01	75,00	25	*	26300668
Connect Vägglister Galvaniserat och lackerat stål. B=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm. För kant A, Dg, E, F och Lp. (KAT. A.)		3000	22	Connect white 01	75,00	25	*	26358116
Connect Vägglister Galvaniserat och lackerat stål. B=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm. (KAT. A.)		3000	22	Connect grey 01 metallic	75,00	25	*	26358354
Connect Vägglister Galvaniserat och lackerat stål. B=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm. (KAT. A.)		3000	22	Connect black 01 matt	75,00	25	*	26358176
Connect Vägglister 15/22 Galvaniserat och lackerat stål. Vändbar. B=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm. För Kant Ds. (KAT. A.)		3000	22	Connect white 01	75,00	25	*	26358211
Connect Vägglister Hygiene C3 För montage i korrosiva miljöer. Galvaniserat och lackerat stål med extra korrosionsskydd. Korrosivitetssklass C3 enligt ISO 12944-2. H=22 mm, L=3000 mm. (KAT. A.)		3000	22	Connect white 01	75,00	25	*	26358762
Connect Vägglister T35 Vägglister av galvaniserat och lackerat stål för montage med T35-bärverk. H=30 mm, L=3000 mm. (KAT. A.)		3000	32	Snow white	90,00	30	*	26317806

Connect Profiler - Connect Övriga profiler

Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.	
Connect Avlastningsprofil Galvaniserat och lackerat stål. H=32mm, L=592mm. Används tillsammans med Connect Clips Avlastning 5/20. Max last 30 N (3 kg).		590	24	Connect white 01	21,31	36	*	26338800
Connect Avlastningsprofil Galvaniserat och lackerat stål. H=32mm, L=1192mm. Används tillsammans med Connect Clips Avlastning 5/20. Max last 30 N (3 kg).		1190	24	Connect white 01	42,91	36	*	26338801
Connect Avslutningslist 22 Galvaniserat och lackerat stål. H=22 mm, L=3000 mm.		3000	25	Connect white 01	60,00	20	*	26300532
Connect Avslutningslist 44 Galvaniserat och lackerat stål. H=44 mm, L=2700 mm.		2700	25	Connect white 01	54,00	20	*	26300465
Connect Avslutningslist 44 Galvaniserat och lackerat stål. H=44 mm, L=2700 mm.		2700	25	Connect grey 01 metallic	54,00	20	*	26320223
Connect Avslutningslist 44 Galvaniserat och lackerat stål. H=44 mm, L=2700 mm.		2700	25	Connect black 01 matt	54,00	20	*	26300565

Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect Avslutningslist 44 Galvaniserat och lackerat stål. H=44 mm, L=3000 mm.		3000	25	Connect white 01	60,00	20	* 26300261
Connect Avslutningslist 53 Galvaniserat och lackerat stål. H=53 mm, L=3000 mm.		3000	25	Connect white 01	60,00	20	* 26300328
Connect Avslutningslist C3 22 För montage i korrosiva miljöer. Galvaniserat och lackerat stål med extra korrosionsskydd. Korrosivitetklass C3 enligt ISO 12944-2. H=22 mm, L=3000 mm. (KAT. A.)		3000	25	Connect white 01	60,00	20	* 26303532
Connect Avslutningslist C3 44 För montage i korrosiva miljöer. Galvaniserat och lackerat stål med extra korrosionsskydd. Korrosivitetklass C3 enligt ISO 12944-2. H=44 mm, L=3000 mm. (KAT. A.)		3000	25	Connect white 01	60,00	20	* 26303465
Connect Avslutningslist C4 22 Avslutningslist för produkter i C4 miljöer. Vit, H=22 mm, L=3000mm. Korrosivitetklass C4 enligt ISO 12944-2. (KAT.A.)		3000	25	Connect white 01	60,00	20	* 26303580
Connect Avslutningslist HD 44 Galvaniserat och lackerat stål HD. För montage av Super G. H=44 mm, L=3000 mm.		3000	25	Connect white 01	36,00	12	* 26300320
Connect Avslutningslist Skugga Skuggavslutningslist av galvaniserat och lackerat stål. För ytterhörn använd Connect Ytterhörn 26300128. H=52 mm, L=3000 mm.		3000	39	Connect white 01	30,00	10	* 26300556
Connect Avslutningslist Skugga Skuggavslutningslist av galvaniserat och lackerat stål. För ytterhörn använd Connect Ytterhörn 26300393. H=82 mm, L=3000 mm.		3000	39	Connect white 01	30,00	10	* 26300392
Connect Avslutningslist Skugga Skuggavslutningslist av galvaniserat och lackerat stål. För ytterhörn använd Connect Ytterhörn 26300395. H=102 mm, L=3000 mm.		3000	39	Connect white 01	30,00	10	* 26300394
Connect Baffleprofil Profil av galvaniserat lackerat stål för montage av Solo Baffle. B=24 mm, L=2400 mm.		2400	24	Connect white 01	48,00	20	* 26300362
Connect Edge 500 Profil Strukturmålad aluminiumprofil. För frihängande enheter med Focus E, Dg och Ds alt. Master E. B=30 mm, H=80 mm, L=2400 mm.		2400	40	Connect white 02 textured	14,40	6	* 26311061
Connect F-list 10 Galvaniserat och lackerat stålprofil för montage av nivåövergångar med Quadro E 300/450 Concave samt vertikala nivåövergångar med t.ex. Focus E. L=2000 mm.		2000	26	Connect white 01	20,00	10	* 26300730
Connect F-list 15 Galvaniserat och lackerat stålprofil för montage av vertikala nivåövergångar med t.ex. Gedina A eller gips. Trådclips (60 st) medföljer. L=2400 mm.		2400	31,50	Connect white 01	24,00	10	* 26300896
Connect F-list för flexiform Galvaniserat och lackerat stålprofil för montage av Flexiform. L=3000 mm.		3000	33	Connect white 01	30,00	10	* 26300889
Connect Friezelist List för osynligt montage mot vägg med Focus frieze eller Access frieze samt Hygiene Labotec Ds. Galvaniserat och lackerat stål. L=2500 mm.		2500	15	Connect white 01	30,00	12	* 26300562

Produkt		Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect Förstärkningsprofil Ds Galv. stål. För Focus Ds i format 1200x1200. L=1184 mm.		1184	21	Galvanized		12	*	26300380
Connect Hattprofil Galvaniserad och lackerad stålprofil för montage av Akusto Wall. B=50 mm. L=2700 mm.		2700	50	Connect white 01	10,80	4	*	26300357
Connect Hattprofil Plus Galvaniserat och lackerat stål. För montage med Super G Plus. Stansning Ø6. L=582 mm.		582	22	Connect white 01	6,98	12	*	26300359
Connect Hattprofil Plus Galvaniserat och lackerat stål. För montage med Super G Plus. Stansning Ø6 c400. L=2800 mm.		2800	55	Connect white 01	16,80	6	*	26300358
Connect Inline-bärprofil Profil av galvaniserat lackerat stål för montage av Industry Modus absorbenter. L=3000 mm.		3000	50	Connect white 01	60,00	20	*	26311283
Connect One Haklist Galvaniserad stålprofil för upphängning av Akusto One. Kitet innehåller 2 profiler och 4st vägg distanser. Används tillsammans med Connect One Absorbentankare. Total konstruktionshöjd, inklusive Akusto One panel, 48 mm.		500	54			2	*	26311255
Connect Strukturprofil Lackerad Aluminiumprofil, gör det möjligt att skapa inramade färg- och mönsterrutor för Ecophon Akusto Wall. L=2700.		2700	37,2	Connect grey 03 textured	21,60	8	*	26300951
Connect Thinlineprofil Lackerad aluminiumramprofil för Ecophon Akusto Wall L=2678mm.		2678	25,2	Connect white 02 textured	21,42	8	*	26300976
Connect Thinlineprofil Lackerad aluminiumramprofil för Ecophon Akusto Wall L=2678mm.		2678	25,2	Connect grey 04 textured	21,42	8	*	26300970
Connect Thinlineprofil Lackerad aluminiumramprofil för Ecophon Akusto Wall L=2678mm.		2678	25,2	Connect grey 03 textured	21,42	8	*	26300971
Connect Tryckstag För slagåtliga installationer med Super G. Varje tryckstag kräver två sprintar (medföljer) för låsning mot Connect Huvudprofil. L=652 mm.		652	22			25	*	26303320
Connect Täckprofil för Dp/Dg Galvaniserad och lackerad plåt. För kapade Dg- och Dp-absorbenter, i korridormontage, i mötet med Modulvägglist. L=588 mm.		588	28	Connect white 01		48	*	26300736
Connect Täckprofil för Ds Galvaniserad och lackerad plåt. För kapade Ds-absorbenter, i korridormontage, i mötet med Modulvägglist. L=596 mm.		596	28	Connect white 01		48	*	26300735
Connect Vinkelprofil Galvaniserat stål. Fästs i de förmonterade ankarna på Master Matrix absorbenten. Används tillsammans med Connect Absorbentkoppling. Skruvar ingår.		910	24			32	*	26300403
Connect WP Distansprofil Distansprofil, galv, för Connect WP system. L=2400 mm		2400	30	Galvanized	24,00	10	*	26311050
Connect WP Profil Lackerad aluminiumprofil för Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.		2687	44	Connect white 03 textured	21,50	8	*	26311051

Produkt		Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect WP Profil Anodiserad aluminiumprofil för Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.		2687	44	Connect natural anodized	21,50	8	*	26311052
Connect WP Profil Lackerad aluminiumprofil för Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.		2687	44	Connect black 01 textured	21,50	8	*	26311074